

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr. 3A-EU-25/20-09

Saskaņā ar ES direktīvu 2014/35/EU ar grozījumiem

Mēs, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Čehijas Republika
Reg. Nr.: 61672971
PVN Nr.: CZ61672971

Ar pilnu atbildību deklarējam, ka

produkts/tips: **Cietās caurules ar uznavu vidējai mehāniskai slodzei ar piederumiem (skat pielikumā)**

ražotājs: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Čehijas Republika**

deklarācijas priekšmets: Cietās caurules ar uznavu vidējai mehāniskai slodzei ar piederumiem paredzētas zemsprieguma vai vājstrāvu elektro līniju uztādišanai. Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

Šis iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets ir saskaņā ar attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, citiem tiesību aktiem un noteikumiem:

Eiropas Savienības noteikumi	Valdības noteikumi	Standarti	Sertifikāti un testa reporti	Cita tehniskā specifikācija
2014/35/EU - LVD	Likums Nr.90/2016 Coll. as amended Valdības noteikumi Nr. 118/2016 Coll. as amended	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09+A1:20 čl. 11.3, 7.6 ieskaitot grozījumus (EN 61386-1:08 ieskaitot grozījumus)	Testa ziņojums Nr. 021981-01/02, 14.9.2020 Izdevējs: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Čehija	4032, 4032 HF
		ČSN EN 61386-21:04+A11: tostarp grozījumi (IEC 61386-21:2002 tostarp grozījumi) ČSN EN 61386-1 ed.2:09 tostarp grozījumi (IEC 61386-1:2008 tostarp grozījumi)	Testa reports Nr 702202-01/01 of 22.6.2017 Izdots: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Čehijas Republika	
		ČSN EN 1127-1:2012 ČSN CLC/TR 60079-32-1:2016	Izdots: Fizikālās tehniskās testēšanas institūts, Pikartská 7, 716 07 Ostrava – Radvanice, Čehijas Republika	Var montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās

				ar putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22)
		ČSN EN 62262:97 tostarp grozījumi (EN 62262:97 tostarp grozījumi)	Testa reports Nr. 501073-01/01 of 31.3.2015 Izdots: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Čehijas Republika	Aizsardzības pakāpe: IK 07
Directive RoHS 2011/65/EU tostarp grozījumi	Valdības noteikumi Nr. 481/2012 Sb.	ZP 344/02 – Elementu noteikšanas metodoloģija Pb, Cd, Cr, Hg, Br	Testa reports Nr. 601229-01/01 of 4.4.2016 Izdots: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Čehijas Republika	
Regula 1907/2006 - REACH				Drošības datu lapa izmantotajiem materiāliem

Izpildot nosacījumus saskaņā ar šiem noteikumiem uz produkta tika izvietots CE marķējums

Atbilstības novērtēšanas modulis: **MODUL A: Iekšējā produkta kontrole**


Tehniskie dokumenti produktam:

- montāžas instrukcijas
- Datu lapa
- Produktu katalogs brīvi pieejams šeit <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Iekšējie dokumenti

Uzņēmums KOPOS KOLÍN a.s. ir sertificēts atbilstoši standartiem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 un saskaņā ar Nacionālo programmu „Drošības uzņēmums”.

Paraksts no KOPOS KOLÍN a.s.

Izdošanas vieta: Kolín, Čehija
Izdošanas datums: 14.9.2020


Ing. Jana Dejmková
Vadības pārstāve QMS

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Enclosure to EU Conformity Declaration No. 3A-EU-25/20-09

Rigid wiring conduit for medium mechanical loading with accessories – 750 N

Utilization range from: –25°C až +60°C

Material: PVC

Code classification: ČSN EN 61386-1 3341

Type	Bends	Bends, flexible	Couplings	Clamps
4016 E	4116, 4116 E	1316, 1316 E	0216, 0216 E	5316, 5316 E
4020	4120	1320	0220	5320
4025	4125	1325	0225	5325
4032	4132	1332	0232	5332
4040	4140	1340	0240	5340
4050	4150	1350	0250	5350
4063	4163	1363	0263	5363

Rigid wiring conduit for medium mechanical loading halogenfree with accessories – 750 N

Utilization range from: –45°C až +90°C

Material: PPO –halogenfree

Code classification: ČSN EN 61386-1 3352

Type	Bends	Bends, flexible	Couplings	Clamps
4016 E HF	4116 HF, 4116 E HF	1316 HF, 1316 E HF	0216 HF, 0216 E HF	5316 HF, 5316 E HF
4020 HF	4120 HF	1320 HF	0220 HF	5320 HF
4025 HF	4125 HF	1325 HF	0225 HF	5325 HF
4032 HF	4132 HF	1332 HF	0232 HF	5332 HF
4040 HF	4140 HF	1340 HF	0240 HF	5340 HF
4050 HF	4150 HF	1350 HF	0250 HF	5350 HF
4063 HF	4163 HF	1363 HF	0263 HF	5363 HF

Utilization range from: –45°C až + 140°C

Material: PPO –halogenfree

Code classification: ČSN EN 61386-1 3354

Type	Bends	Bends, flexible	Couplings	Clamps
4016 E HF 140	4116 HF 140, 4116 E HF 140	1316 HF, 1316 E HF	0216 HF 140, 0216 E HF 140	5316 HF 140, 5316 E HF 140
4020 HF 140	4120 HF 140	1320 HF 140	0220 HF 140	5320 HF 140
4025 HF 140	4125 HF 140	1325 HF 140	0225 HF 140	5325 HF 140
4032 HF 140	4132 HF 140	1332 HF 140	0232 HF 140	5332 HF 140
4040 HF 140	4140 HF 140	1340 HF 140	0240 HF 140	5340 HF 140
4050 HF 140	4150 HF 140	1350 HF 140	0250 HF 140	5350 HF 140
4063 HF 140	4163 HF 140	1363 HF 140	0263 HF 140	5363 HF 140



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Rigid wiring conduit for medium mechanical loading halogenfree with accessories – 750 N

Utilization range from: –45°C až +90°C

Material: PC+ABS –halogenfree

Code classification: ČSN EN 61386-1 3352

Type	Bends	Bends, flexible	Couplings	Clamps
4016 E HF	4116 HF, 4116 E HF	1316 HF, 1316 E HF	0216 HF, 0216 E HF	5316 HF, 5316 E HF
4020 HF	4120 HF	1320 HF	0220 HF	5320 HF
4025 HF	4125 HF	1325 HF	0225 HF	5325 HF
4032 HF	4132 HF	1332 HF	0232 HF	5332 HF
4040 HF	4140 HF	1340 HF	0240 HF	5340 HF
4050 HF	4150 HF	1350 HF	0250 HF	5350 HF
4063 HF	4163 HF	1363 HF	0263 HF	5363 HF


KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI