



product description:

Dalītās caurules ir piemērotas zemē guldīto spēka un komunikācijas kabeļu aizsardzībai. tās ir iespējams izmantot kā papildu aizsardzību jau instalētiem apakšzemes kabeļiem aizsargcaurules sastāv no divām identiskām daļām, tās tiek piegādātas izjauktā veidā ieliekot cauruli, tās apakšējā detaļā liek vadus, bet augšējā detaļa spiediena iedarbības rezultātā iekrīt apakšējā detaļā aizsargcaurules tiek savienotas, pārklājot savienojamās apakšējās detaļas ar aptuveni 30 cm garu augšējo detaļu. mehāniski sabietējot grunts kārtas virs aizsargcaurules, jā rūpējas par to, lai netiktu pārsniegti aizsargcaurules atļautā noslogojuma limiti - skat. vairāk katalogā AIZSARGCAURULES (PIPE PROTECTORS).

materiāls: PVC

pašnodziestošs materiāls: jā, 30s

ekspluatācijas temperatūra: -25 - +75 °C

temperatūras izturība montāžai: -25 - +60 °C

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts: A1-F

izturība pret UV starojumu: nē

mehāniskā noturība: 750 N / 20 cm

aizsardzības pakāpe: IP30

sertifikāts: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

glabāšana saskaņā ar normatīvu: ČSN 64 0090

garuma pielāgšana: ± 10 mm



ķīmiskā izturība: JĀ: amonjaks 25%, destilēts ūdens, etanols 50%, nātrija hidroksīds 60%, ūdeņraža skābe 40%, etiķskābe 5%, sērskābe 96%, ārstnieciskā eļļa, metanols, olīveļļa, nafta, ūdeņraža peroksīds 20%, transformatoru eļļa, nātrija karbonāts
NE: acetons, benzols, hlorēti ogļūdeņraži, tetrahlorogļūdeņradis



tips	dn ārējais Ø (mm)	di min. iekš. Ø (mm)	garums (m)	svars 1gab. = 3m (kg)	lep. (m)	krāsa	iep. komentārs
06110P/2_BA	110	100	3	9,9	162	sarkana	izjauktā stāvoklī
06110P/2_CA	110	100	3	9,9	162	zila	izjauktā stāvoklī
06110P/2_EA	110	100	3	9,9	min.162	dzeltena	izjauktā stāvoklī
06110P/2_FA	110	100	3	9,9	min.162	melna	izjauktā stāvoklī