

kods	diametrs (mm)	garums (mm)	iepakojums (gab.)
<b>KVP 5X35_PO</b>	5	35	500
<b>KVP 5X40_PO</b>	5	40	500
<b>KVP 5X45_PO</b>	5	45	500
<b>KVP 5X50_PO</b>	5	50	200
<b>KVP 6X40_PO</b>	6	40	200
<b>KVP 6X45_PO</b>	6	45	200
<b>KVP 6X50_PO</b>	6	50	200

produkta apraksts: KVP skrūve ar funkcionalitāti ugunsgrēka gadījumā. Ugunsizturība līdz 90 minūtēm. Ideāls savienojums enkurošanai gāzbetonā (KVP skrūve + KHP dībelis + 67XX\_PO skava). Turklāt skrūves var izmantot skaidu plātnēs, kokā un citos materiālos. Krusta padziļināta iegremdēta skrūve PZ. Paredzēts visu koka materiālu izmantošana.

virsmas apdare: galvaniskais dzeltenais cinks

Klasifikācija: ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90

Ugunsdrošības klasifikācija ir atkarīga no kabeļu līnijas īpašajiem apstākļiem, kas detalizēti aprakstīti katalogā Sistēmas ar uzturētu funkcionalitāti ugunī.

Uzglabāšanas: EN 60721-3-1

